

Klassifikationsoplysninger

| | | KLASSE H-NORMAL |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | | IsoTop Xtra på fast underlag |
| Sælger | | Isola AS Tlf. 70 20 80 52 Fax 70 20 80 53 |
| Producent | | Juta a.s. |
| Land | | Tjekkiet |
| Undertagstype | Banevare | |
| | Banevare på ventileret, fast underlag | ● |
| | Pladevare | |
| | Diffusionstæt | |
| | Diffusionsåbent | |
| Materiale | | 5 lag: spunbonded PP filt, armeringsnet, mikroporøs PP film, spunbonded PP filt, nålefilt |
| Materialeegenskaber - banevarer | | |
| Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm] | | 600/700 |
| Brudforlængelse på langs/tværs [%] | | 45/30 |
| Rivstyrke på langs/tværs [N] | | 750/650 |
| Fleksibilitet ved lav temperatur [°C] | | -20 |
| Fladevægt [g/m ²] | | 270 |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m ² /kg] | | 0,15 |
| Materialeegenskaber - pladevarer | | |
| Brudmoment på langs [Nm/m] | | - |
| Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%] | | - |
| Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%] | | - |
| Bøjningsstivhed på langs [kNm ² /m] | | - |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m ² /kg] | | - |
| Anvendelsesbegrænsninger | | |
| Taghældning, mindste [°] | | 15 |
| Uegnet til flg. tagdækningsmaterialer: | | Ingen |
| Eksponeringsperiode, maksimal [mdr] | | 4 |
| Kompatibilitet i forhold til andre materialer | | Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter |
| Bygbarhed | | |
| Identifikation af materialet | | God |
| Detailøsninger | | God |
| Opbevaring og montering | | Acceptabel |
| Reparation | | God |
| Bemærkninger | | Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter |
| Montering | | |
| Er materialet ens på begge sider? | | Nej |
| Kan materialet oplægges parallelt med spær? | | Ja |
| Kan materialet oplægges vinkelret på spær? | | Ja |
| Er materialet angiveligt uden risiko for blafring? | | Nej |
| - hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring? | | Ja |
| Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag? | | Nej |
| Er materialet faldsikkert underlag? | | Nej |
| Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder | | Ja |
| Montering i fugtigt vejr? | | Ja |
| Montering i frostvejr? | | Nej |
| Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse? | | Ja |
| Samlet vurdering af opbevaring og montering | | Acceptabel |
| Bemærkninger | | - |
| Reparation | | |
| Reparation af hul / mindre flænge / revne | | Ja |
| Større flænge / revner | | Ja |
| Svigt i samling | | Ja |
| Samlet vurdering af reparation | | God |
| Bemærkninger | | - |