

## Klassifikationsoplysninger

|   |   | KLASSE MH - MIDDELHØJ   |
|---|---|---|
| Produktnavn                             | Prenotech   |   |
| Sælger                                  | Trelleborg Phønix A/S<br>Tlf. 79 96 21 21<br>Fax 79 96 22 34<br>phoenix@trelleborg.com<br>www.trelleborg-phoenix.dk |   |
| Producent                               | Trelleborg Phønix A/S   |   |
| Land                                    | Danmark   |   |
| Undertagstype                           | Banevare  | ●   |
|   | Banevare på fast underlag   |   |
|   | Pladevare   |   |
|   | Diffusionstæt   | ●   |
|   | Diffusionsåbent   |   |
| Materiale                               | Polyesterfilt belagt med bitumen, yderfilt på begge sider   |   |
| <b>Materialeegenskaber - banevarer</b>  |   |   |
|   | Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm]  | 650/525   |
|   | Brudforlængelse på langs/tværs [%]  | 32/30   |
|   | Rivstyrke på langs/tværs [N]  | 155/155   |
|   | Fleksibilitet ved lav temperatur [°C]   | -20   |
|   | Fladevægt [g/m <sup>2</sup> ]   | 1000  |
|   | Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m <sup>2</sup> /kg]   | 250   |
| <b>Materialeegenskaber - pladevarer</b> |   |   |
|   | Brudmoment på langs [Nm/m]  | -   |
|   | Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%]   | -   |
|   | Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%]   | -   |
|   | Bøjningsstivhed på langs [kNm <sup>2</sup> /m]  | -   |
|   | Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m <sup>2</sup> /kg]   | -   |
| <b>Anvendelsesbegrænsninger</b>         |   |   |
|   | Taghældning, mindste [°]  | 15° v. oplægning parallelt m. spær<br>25° v. oplægning på tværs af spær |
|   | Uegnet til flg. tagdækningsmaterialer:  | Ingen   |
|   | Interimsafdækning, maksimalt [mdr]  | 6   |
|   | Kompatibilitet i forhold til andre materialer   | Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter                   |
| <b>Bygbarhed</b>                        |   |   |
|   | Identifikation af materialet  | Acceptabel  |
|   | Detailøsninger  | God   |
|   | Opbevaring og montering   | God   |
|   | Reparation  | God   |
|   | Bemærkninger  | Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter                 |
| <b>Montering</b>                        |   |   |
|   | Er materialet ens på begge sider?   | Ja  |
|   | Kan materialet oplægges parallelt med spær?   | Ja  |
|   | Kan materialet oplægges vinkelret på spær?  | Ja  |
|   | Er materialet angiveligt uden risiko for blafring?  | Ja/Nej  |
|   | - hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring?  | -   |
|   | Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag?  | Nej   |
|   | Er materialet faldsikkert underlag?   | Nej   |
|   | Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder  | Ja  |
|   | Montering i fugtigt vejr?   | Ja  |
|   | Montering i frostvejr?  | Ja  |
|   | Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse?  | Ja  |
|   | Samlet vurdering af opbevaring og montering   | God   |
|   | Bemærkninger  | -   |
| <b>Reparation</b>                       |   |   |
|   | Reparation af hul / mindre flænge / revne   | Ja  |
|   | Større flænge / revner  | Ja  |
|   | Svigt i samling   | Ja  |
|   | Samlet vurdering af reparation  | God   |
|   | Bemærkninger  | -   |