

Klassifikationsoplysninger

KLASSE H – NORMAL	
Produktnavn	Protan Undertag på fast underlag
Sælger	Komproment Aps Tlf. 96 52 07 10 Fax 96 52 01 11 salg@komproment.dk www.komproment.dk
Producent	Protan A/S
Land	Norge
Undertagstype	Banevare
	Banevare på fast underlag ●
	Pladevare
	Diffusionstæt ●
	Diffusionsåbent
Materiale	Blødgjort 1,0 mm PVC m. kerne af polyestertekstil
Materialeegenskaber - banevarer	
Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm]	1387/1052
Brudforlængelse på langs/tværs [%]	22/26
Rivstyrke på langs/tværs [N]	353/259
Fleksibilitet ved lav temperatur [°C]	-30
Fladevægt [g/m ²]	1200
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa s m ² /kg]	Diffusionstæt
Materialeegenskaber - pladevarer	
Brudmoment på langs [Nm/m]	-
Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%]	-
Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%]	-
Bøjningsstivhed på langs [kNm ² /m]	-
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa s m ² /kg]	-
Anvendelsesbegrænsninger	
Taghældning, mindste [°]	5
Uegnet til flg. tagdækningsmaterialer:	Ingen
Interimsafdækning, maksimalt [mdr]	120
Kompatibilitet i forhold til andre materialer	Må ikke anvendes sammen med bitumen- og oliebaseerede produkter
Bygbarhed	
Identifikation af materialet	God
Detailøsninger	Acceptabel
Opbevaring og montering	God
Reparation	God
Bemærkninger	-
Montering	
Er materialet ens på begge sider?	Ja
Kan materialet oplægges parallelt med spær?	Nej
Kan materialet oplægges vinkelret på spær?	Ja
Er materialet angiveligt uden risiko for blafring?	Nej
- hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring?	Ja
Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag?	Nej
Er materialet faldsikkert underlag?	Nej
Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder	Nej
Montering i fugtigt vejr?	Ja
Montering i frostvejr?	Ja
Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse?	Ja
Samlet vurdering af opbevaring og montering	God
Bemærkninger	-
Reparation	
Reparation af hul / mindre flænge / revne	Ja
Større flænge / revner	Ja
Svigt i samling	Ja
Samlet vurdering af reparation	God
Bemærkninger	-