

Klassifikationsoplysninger

		KLASSE MH – MIDDELHØJ
Produktnavn	Protan Undertag	
Sælger	Komproment Aps Tlf. 96 52 07 10 Fax 96 52 01 11 salg@komproment.dk www.komproment.dk	
Producent	Protan A/S	
Land	Norge	
Undertagstype	Banevare	●
	Banevare på fast underlag	
	Pladevare	
	Diffusionstæt	●
	Diffusionsåbent	
Materiale	Blødgjort 1,0 mm PVC m. kerne af polyestertekstil	
Materialeegenskaber - banevarer		
	Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm]	1387/1052
	Brudforlængelse på langs/tværs [%]	22/26
	Rivstyrke på langs/tværs [N]	353/259
	Fleksibilitet ved lav temperatur [°C]	-30
	Fladevægt [g/m ²]	1200
	Vanddampdiffusionsmodstand [GPa s m ² /kg]	Diffusionstæt
Materialeegenskaber - pladevarer		
	Brudmoment på langs [Nm/m]	-
	Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%]	-
	Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%]	-
	Bøjningsstivhed på langs [kNm ² /m]	-
	Vanddampdiffusionsmodstand [GPa s m ² /kg]	-
Anvendelsesbegrænsninger		
	Taghældning, mindste [°]	5
Uegnet til flg. tagdækningsmaterialer:	Ingen	
Interimsafdækning, maksimalt [mdr]	120	
Kompatibilitet i forhold til andre materialer	Må ikke anvendes sammen med bitumen- og oliebaseerede produkter	
Bygbarhed		
	Identifikation af materialet	God
	Detailøsninger	Acceptabel
	Opbevaring og montering	God
	Reparation	God
	Bemærkninger	-
Montering		
	Er materialet ens på begge sider?	Ja
	Kan materialet oplægges parallelt med spær?	Nej
	Kan materialet oplægges vinkelret på spær?	Ja
	Er materialet angiveligt uden risiko for blafring?	Nej
	- hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring?	Ja
	Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag?	Nej
	Er materialet faldsikkert underlag?	Nej
	Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder	Nej
	Montering i fugtigt vejr?	Ja
	Montering i frostvejr?	Ja
	Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse?	Ja
	Samlet vurdering af opbevaring og montering	God
	Bemærkninger	-
Reparation		
	Reparation af hul / mindre flænge / revne	Ja
	Større flænge / revner	Ja
	Svigt i samling	Ja
	Samlet vurdering af reparation	God
	Bemærkninger	-